gridpoint+

Laadpaal (2 × 22 kW)

Dubbele laadpaal voor bedrijven, publieke locaties en parkings. Twee laadpunten van elk tot 22 kW, een metalen behuizing op vloermontage en een hoog beveiligingsniveau, voor binnen en buiten.



Flexibel & comfortabel

2 laadpunten tot 22 kW, vloermontage, TPU-kabel in verschillende lengtes.

Veilig & betrouwbaar

IP54 waterdichtheidsbescherming, IK10 slagvastheid, 6 mA DC-lekstroom- en overspanningsbeveiliging.

Duurzaamheid & levensduur

Getest op meer dan 10.000 laadcycli, werkt van -30 °C tot +50 °C, vochtigheid van 3% tot 95%.

Technische specificaties

Datasheet	
Model	22 kW / 44 kW
Invoer	
Voedingsaansluiting:	3P+N+PE
Nominale spanning	380V
Nominale stroom	2 x 32A
Frequentie	50Hz ±2
Uitvoer	
Maximale stroom	2 × 32A
Norminaal vermogen	22 kW (2 × 11 kW) / 44 kW (2 × 22 kW)
Uitvoersspanning	400V AC
Gebruikersinterface	
Laadconnector	Type 2 socket, 2 sockets
Kabellengte	5 m (optioneel)
Behuizing	Metaal
LED-display	(5” touchscreen) voor status en bediening
Startmodus	Plug & Charge / RFID / App
Communicatie	
Opties	WiFi, Ethernet, 4G (optioneel)
Protocol	OCPP 1.6 J / modbus tcp
Veiligheid	
Beschermingsgraad (IP)	IP 54
Slagvastheid (IK)	IK 10
Certificering	CE + TUV
Elektrische beveiliging	Overstroom, lekstroom, aarding, bliksem, over-/onderspanning, over-/onderfrequentie, over-/ondertemperatuur, anti-welding
Normen	EN IEC 62196, 61851
Garantie	2 jaar
Omgeving	
Installatie	vloermontage

Contact
056 14 38 46
info@omnipower.be
www.omnipower.be
Kleine Waregemsestraat 13,
8530 Harelbeke, België