gridpoint+

Laadstation (2 × 22 kW)

Het laadstation laadt twee wagens tegelijk, aan de muur of op een sokkel. Gebouwd voor intensief gebruik op bedrijfsterreinen en in parkeergarages: robuust, veilig en eenvoudig te bedienen via touchscreen, RFID of app.



Flexibel & comfortabel

2 laadpunten, wand- of vloermontage, TPU-kabel van 5 m (optioneel) en 2 sockets.

Veilig & betrouwbaar

IP65 Waterdichtheidbescherming, IK10 Slagvastheid, 6 mA DC-lekstroom- en overspanningsbeveiliging.

Duurzaam & lange levensduur

Getest op meer dan 10.000 laadcycli, werkt van -30 °C tot +50 °C, Vochtigheid van 3% tot 95%.

Technische specificaties

Datasheet	
Model	22 kW / 44 kW
Invoer	
Voedingsaansluiting	3P+N+PE
Nominale spanning	380V
Nominale stroom	2 x 32A
Frequentie	50Hz ±2
Uitvoer	
Uitgangsspanning	380V AC
Maximale stroom	2 x 32A
Nominaal vermogen	22 kW (2×11 kW) / 44 kW (2×22 kW)
Communicatie	
Opties	WiFi, Ethernet, 4G (optioneel)
Protocol	OCPP 1.6 J / modbus tcp
Gebruikersinterface	
Laadconnector	Type 2 socket, 2 sockets
Kabellengte	5 m (optioneel)
Behuizing	Metaal
LED-display	7” zwart touchscreen
Startmodus	Plug & Play / RFID / App
Velligheid	
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid (IK)	IK10
Elektrische beveiliging	Overstroom, 6mA DC lekstroom, aardingsbeveiliging, overspanningsbeveiliging, onder-/overspanningsbeveiliging, onder-/overfrequentiebeveiliging, over-ondertemperatuurbeveiliging
Certificering	CE + TUV
Normen	EN IEC 62196, 61851
Garantie	2 jaar
Omgeving	
Installatie	Wandmontage of vloermontage

Contact
056 14 38 46
info@omnipower.be
www.omnipower.be
Kleine Waregemsestraat 13,
8530 Harelbeke, België